

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS

CARACTERÍSTICAS

	Norma	Desempenho Tarkett
Tratamento de superfície	-	Óleo Proteco Hardwax
Real Wood	-	Sim
Espessura total	-	22 mm
Espessura da Camada de desgaste	-	4 mm
Peso total	-	11,7 kg/m²
Método de instalação	-	Colado/flutuante/pregado
Sistema de encaixe	-	Sistema encaixe macho - fêmea
Tipo de formato	-	Régua
Unidade por caixa	-	4
Superfície por caixa	-	2,82 m², 2,62 m²

DESEMPENHOS PARA A MARCAÇÃO CE

	Norma	Desempenho Tarkett
Marcação CE	-	EN_14342
Emissões formaldeído	EN 14342	E1
Reacção ao fogo	EN 14342 - table 1	DFL_S1
Reacção ao fogo sobre substrato de cimento	EN 14342 - table 1	DFL_S1
Resistência térmica (m²•K/W)	ISO 10456	,0.1520

PERFORMANCES TÉCNICAS

	Norma	Desempenho Tarkett
Teste de Brinell	-	3,7
Condutividade térmica (in W/m•K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,105
Pavimento radiante	-	Sim (Máximo 27°C)

SUSTENTABILIDADE, AMBIENTE & QUALIDADE DO AR INTERIOR

	Norma	Desempenho Tarkett
Cradle to Cradle®	-	Prata
Reciclabilidade	-	100 %