

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS

### CARACTERÍSTICAS

	Norma	Desempenho Tarkett
Tratamento de superfície	-	Verniz Proteco, Óleo Proteco Hardwax
Espessura total	-	16 mm
Espessura da Camada de desgaste	-	3,50 mm
Peso total	-	9 kg/m²
Método de instalação	-	Colado/flutuante, Click
Sistema de encaixe	-	2-lock
Tipo de formato	-	Régua
Unidade por caixa	-	6
Superfície por caixa	-	2,34 m², 2,6 m²

### DESEMPENHOS PARA A MARCAÇÃO CE

	Norma	Desempenho Tarkett
Marcação CE	-	EN_14342
Reacção ao fogo	EN 14342 - table 1	DFL_S1
Reacção ao fogo sobre substrato de cimento	EN 14342 - table 1	DFL_S1
Resistência térmica (m²•K/W)	ISO 10456	,0.1320

### PERFORMANCES TÉCNICAS

	Norma	Desempenho Tarkett
Teste de Brinell	-	3,7
Condutividade térmica (in W/m•K)	EN 12664 / EN 14342:2013	0,121
Teste Taber	EN 13696	4000
Pavimento radiante	-	Sim (Máximo 27°C)

### SUSTENTABILIDADE, AMBIENTE & QUALIDADE DO AR INTERIOR

	Norma	Desempenho Tarkett
Cradle to Cradle®	-	Prata