

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS E AMBIENTAIS

CARACTERÍSTICAS

	Norma	Desempenho Tarkett
Tratamento de superfície	-	Óleo Proteco Hardwax
Espessura total	-	14 mm
Espessura da Camada de desgaste	-	3,50 mm
Peso total	-	7,9 kg/m²
Método de instalação	-	Click
Sistema de encaixe	-	2-lock
Tipo de formato	-	Régua
Unidade por caixa	-	6
Superfície por caixa	-	2,66 m², 2,51 m², 2,28 m², 2,14 m²

DESEMPENHOS PARA A MARCAÇÃO CE

	Norma	Desempenho Tarkett
Marcação CE	-	EN_14342
Emissões formaldeído	EN 14342	E1
Reacção ao fogo	EN 14342 - table 1	DFL_S1
Reacção ao fogo sobre substrato de cimento	EN 14342 - table 1	DFL_S1
Resistência térmica (m²·K/W)	ISO 10456	,0.1010

PERFORMANCES TÉCNICAS

	Norma	Desempenho Tarkett
Teste de Brinell	-	3,7, 4
Pavimento radiante	-	Sim (Máximo 27°C)

SUSTENTABILIDADE, AMBIENTE & QUALIDADE DO AR INTERIOR

	Norma	Desempenho Tarkett
Cradle to Cradle®	-	Prata